



Duratec Nature Nature - ultramatné lakování povrchu

cca. 0,6 mm vrstva z pravého dřeva

HDF - nosná deska

protitah z pravého dřeva

Zkoušky	DIN/EN norma	Systémové panely MeisterPaneele. craft SP 400
---------	--------------	--

Všeobecné údaje o struktuře výrobku

Druh panelu:	Pero-drážkový panel s celoobvodovou mikrosparou
Celková tloušťka:	cca. 7,5 mm
Celkový rozměr (výška x šířka): Efektivní rozměr (výška x šířka):	1090 × 210 mm (1090 × 210 mm)
Struktura výrobku:	Duratec Nature - ultramatné lakovaný povrch cca. 0,6 mm vrstva z pravého dřeva HDF nosná deska (cca. 890 kg/m ³ ± 3%) dřevěný protitah

Technické údaje

Chování materiálu při požáru:	EN 13 501	E
Emise formaldehydu (E1 = 0.1 ppm):	EN 16 516	E1
Vhodnost pro montáž zapuštěných světel:	Odolné teplotám do 110°C vhodné pro montáž všech certifikovaných zápusných světel s označením MM (světla s omezenou povrchovou teplotou do max. 95°C)	
Montáž:	Sponami TOP 2 na jednostranně hoblovaný laťový rošt, nebo svorkami - nastřelovacími sponami (platí jen pro montáž na zeď) Minimální délka svorky: 16 mm Minimální šířka spodní části svorky: 8- 10 mm Minimální síla drátu svorky: 0,9-1,3 mm	

Všeobecné údaje o životním prostředí, instalaci a údržbě

Likvidace:	Zbytky se mohou likvidovat jako běžný domácí odpad (např. tepelné zpracování) Likvidace většího množství dle komunálních vyhlášek (např. uložení ve sběrném dvoře) Energetické využití ve schválených zařízeních se doporučuje
Čištění a údržba:	Průběžné čištění vlhkým, dobře vyždímaným hadrem, namočeným v čisté vodě. Nepoužívejte žádné čisticí kapaliny, ani chemické prostředky k suchému čištění, mohlo by tak dojít k poškození panelů.
Oblasti použití:	Jako nástěnné a stropní panely v interiérech. Lze instalovat i ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny. Použití v mokřích místnostech, jako jsou sauny, sprchovací kouty, bazény a v místnostech, kde by byly panely vystaveny přímému působení vody, stejně tak jako v exteriérech, se zakazuje.
Přípravná opatření pro montáž:	Podmínky v místě instalace korespondují s obecnými požadavky na instalaci dřevěných materiálů v interiérech. Zdi i stropy musí být suché, respektive max. hodnota jejich zbytkové vlhkosti nesmí přesahovat 5%. Teplota v místnosti: cca. 20°C (min. 15°C), relativní vlhkost vzduchu: cca. 30-65% r.v.v. Návod na montáž a podmínky pro instalaci, vyplývající z návodu a technického listu musí být, bezpodmínečně dodrženy.



MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.