



cca. 4mm filcový povrch

HDF nosná deska

protitah

Zkoušky	DIN/EN norma	Systémové panely MeisterPaneele.craft SP 700
---------	--------------	---

Všeobecné údaje o struktuře výrobku

Druh panelu:	Pero-drážkový panel
Celková tloušťka:	cca. 10,5 mm
Celkový rozměr (výška x šířka)	1275 × 210 mm
Efektivní rozměr (výška x šířka)	(1275 × 210 mm)
Struktura výrobku:	cca. 4 mm filcový povrch z recyklovaných vláken (100%) HDF nosná deska (cca. 890 kd/m ³ ± 3%) papírový protitah

Technické údaje

Stálobarevnost na světle:	EN ISO 105-B02	Stupeň 7 podle modré stupnice
Chování při požáru:	EN 13 501	E
Emise formaldehydu (E1=0,1 ppm)	EN 16 516	E1
Vhodnost pro montáž zapuštěných světel:		nevhodné
Montáž:		Sponami TOP 2 na jednostranně hoblovaný laťový rošt, nebo svorkami - nastřelovacími sponami (platí jen pro montáž na zeď) Minimální délka svorky: 16 mm Minimální šířka spodní části svorky: 8- 10 mm Minimální síla drátu svorky: 0,9-1,3 mm

Všeobecné údaje o životním prostředí, instalaci a údržbě

Likvidace:	Zbytky se mohou likvidovat jako běžný domácí odpad (např. tepelné zpracování) Likvidace většího množství dle komunálních výhlášek (např. uložení ve sběrném dvoře) Energetické využití ve schválených zařízeních se doporučuje
Čištění a údržba:	Průběžné čištění vysáváním.. Suchý prach, nebo čerstvě vzniklé skvrny doporučujeme odstranit Dr. Schutz Fresh Up 2 in 1. Ulpívající, těžko odstranitelné, zaschlé skvrny (např. káva, čaj, červené víno, ovocné šťávy, apod.) za použití Dr. Schutz Fleck&Weg a utěrky z mikrovláken stíráním od kraje skvrny směrem k jejímu středu. V případě nutnosti postup opakujte. Po ukončení odstraňování, dočistěte vodou, nechte uschnout a následně za sucha vykartáčujte.
Oblasti použití:	Určeno pro obklad stěn a stropů v interiéru. Nevhodné pro použití ve vlhkých místnostech , jako jsou koupelny. Von der Použití v mokřích místnostech, jako jsou sauny, sprchovací kouty, bazény a v místnostech, kde by byly panely vystaveny přímému působení vody, stejně tak jako v exteriérech, se zakazuje.
Přípravná opatření pro montáž:	Podmínky v místě instalace korespondují s obecnými požadavky na instalaci dřevěných materiálů v interiérech. Zdi i stropy musí být suché, respektive max. hodnota jejich zbytkové vlhkosti nesmí přesahovat 5%. Teplota v místnosti: cca. 20°C (min. 15°C), relativní vlhkost vzduchu: cca. 30-65% r.v.v. Návod na montáž a podmínky pro instalaci, vyplývající z návodu a technického listu musí být, bezpodmínečně dodrženy.



MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.