

Acoustic Sense STYLE



Overlay – vysoce odolný, vlhkuvzdorný povrch

High-quality MDF nosný materiál

cca. 8 mm filcová nosná deska s vysokým podílem recyklovaných vláken (70%)

Zkoušky

DIN/EN
normaAkustické panely
Acoustic Sense STYLE**Všeobecné údaje o struktuře výrobku**

Druh panelu:	Akustický panel s dekoračními latěmi z MDF
Celková tloušťka:	cca. 20 mm
Celkový rozměr (výška x šířka): Efektivní rozměr (výška x šířka):	2600 × 330 mm (2600 × 320 mm)
Struktura výrobku:	Dekorační fólie -PVC bez obsahu změkčovadla, povrch na bázi celulózy (papír) MDF nosná deska E1 (cca. 700 kg/m ³ ± 3 %) cca. 8 mm nosná deska z veganského filcu

Technické údaje

Stálobarevnost na světle:	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6 nach Wollblauskala
Chování materiálu při požáru:	EN 13 501	E
Emise formaldehydu (E1 = 0.1 ppm):	EN 16 516	E1
Koeficient absorpce zvuku:	EN ISO 354	aw = 0.95 () absorpční třída A (v případě instalace na laťový rošt s vloženou minerální vlnou 40 mm) aw = 0.65 (M,H) absorpční třída C (v případě instalace na laťový rošt) aw = 0.3 (M,H) absorpční třída D (v případě přímého lepení na stěnu) dle DIN EN ISO 11654
Vhodnost pro montáž zapuštěných světel:		Nevhodné
Montáž:		Prostřednictvím šroubů č. 30 a jednostranně hoblovaných latí, nebo prostřednictvím použití lepidel na bázi SMP. Pro instalaci na strop je třeba použít výhradně šroubů č.30

Všeobecné údaje o životním prostředí, instalaci a údržbě

Likvidace:	Zbytky se mohou likvidovat jako běžný domácí odpad (např. tepelně zpracované). Likvidace většího množství dle komunálních výhlásek (např. do sběrného dvora) Energetické využití ve schválených zařízeních se doporučuje
Čištění a údržba:	Průběžné čištění vlhkým, dobře vyždímaným hadrem, namočeným v čisté vodě. Nepoužívejte žádné čisticí kapaliny, ani chemické prostředky k suchému čištění, mohlo by tak dojít k poškození panelů.
Oblasti použití:	Jako nástěnné a stropní panely v interiérech. Lze instalovat i ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny. Použití v mokrých místnostech, jako jsou sauny, sprchovací kouty, bazény a v místnostech, kde by byly panely vystaveny přímému působení vody, stejně tak jako v exteriérech, se zakazuje.
Přípravná opatření pro montáž:	Podmínky v místě instalace korespondují s obecnými požadavky na instalaci dřevěných materiálů v interiérech. Zdi i stropy musí být suché, respektive max. hodnota jejich zbytkové vlhkosti nesmí přesahovat 5%. Teplota v místnosti: cca. 20°C (min. 15°C), relativní vlhkost vzduchu: cca. 30-65% r.v.v. Návod na montáž a podmínky pro instalaci, vyplývající z návodu a technického listu musí být, bezpodmínečně dodrženy.



MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.