



Terracellový vodotěsný povrch

hrana potažená dekorem

Terragenová nosná deska

Zkoušky	DIN/EN norma	Dekorační obkladové panely MeisterPanels. terra DP 250
---------	--------------	---

Všeobecné údaje o struktuře výrobku

Druh panelu:	Pero-drážkový voděodolný panel s falcovanýmnosem a potaženou hranou
Celková tloušťka:	approx. 12 mm
Celkový rozměr (výška x šířka) Efektivní rozměr (výška x šířka)	1280 / 2 050 / 2 600 / 3 300 / 4 100 × 250 mm (1271 / 2 041 / 2 591 / 3 291 / 4 091 × 241 mm)
Struktura výrobku:	Terracellová fólie - bez obsahu PVC a změkčovadel na bázi polypropylenul Terragenová nosná deska FO (MDF) - (cca. 700 kg/m ³ ± 3%)

Technické údaje

Stálobarevnost na světlo:	EN ISO 105	≥ stupni 6 podle modré stupnice
Chování při požáru:	EN 13 501	E
Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm):	EN 16 516	E1
Tepelný odpor:	EN 12 667	0,113 (m ² K)/W
Tepelná vodivost:	EN 12 667	0,108 W/(m*K)
Vhodnost pro montáž zapuštěných světel:	Odolné teplotám do 110°C vhodné pro montáž všech certifikovaných zápusných světel s certifikací MM	
Montáž:	sponou TOP 4 na jednostranně hoblovaný laťový rošt, nebo sponou TOP 15 a sponou pro první/poslední řadu na speciální profil typ 8	

Všeobecné údaje o životním prostředí, instalaci a údržbě

Modrý Anděl:	RAL-UZ 176	uděleno
Likvidace:	Zbytky se mohou likvidovat jako běžný domácí odpad (např. tepelné zpracované) Likvidace většího množství dle komunálních vyhlášek (např. do sběrného dvora) Energetické využití ve schválených zařízeních se doporučuje	
Čištění a údržba:	Průběžné čištění vlhkým, dobře vyždímaným hadrem, namočeným v čisté vodě. Nepoužívejte žádné čisticí kapaliny, ani chemické prostředky k suchému čištění, mohlo by tak dojít k poškození panelů.	
Oblasti použití:	Jako nástěnné a stropní panely v interiérech. Lze instalovat i ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny. Použití v mokřích místnostech, jako jsou sauny, sprchovací kouty, bazény a v místnostech, kde by byly panely vystaveny přímému působení vody, stejně tak jako v exteriérech, se zakazuje.	
Přípravná opatření pro montáž:	Podmínky v místě instalace korespondují s obecnými požadavky na instalaci dřevěných materiálů v interiérech. Zdi i stropy musí být suché, respektive max. hodnota jejich zbytkové vlhkosti nesmí přesahovat 5%. Teplota v místnosti: cca. 20°C (min. 15°C), relativní vlhkost vzduchu: cca. 30-65% r.v.v. Návod na montáž a podmínky pro instalaci, vyplývající z návodu a technického listu musí být, bezpodmínečně dodrženy.	



www.blauer-engel.de/uz176

**MADE
IN
GERMANY**

MeisterWerke Schulte GmbH si vyhradzuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.